



## Bad- und Küchenfarbe

- für schimmelgefährdete Flächen im Innenbereich
- abwaschbare, atmungsaktive Schutzfarbe



### Verbrauch

Ca. 1 l/7 m<sup>2</sup>. Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln

### Einsatzgebiete

- Für Innen
- Für geruchsarme, waschbeständige Innenanstriche in der Küche, im Bad, in Kellerräumen, in der Garage und Lagerräumen

### Eigenschaften

- Waschbeständige, lösemittelfreie Spezialfarbe mit langanhaltendem integrierten Filmschutz
- Besitzt eine Nassabriebbeständigkeit Klasse III gem. DIN EN 13 300 und eine Deckfähigkeit Klasse II gem. DIN EN 13 300 bei 7 m<sup>2</sup> pro Liter

### Verarbeitung

\*Enthält den bioziden Wirkstoff Octylisothiazolinon zum Schutz des Films vor dem Befall durch Schimmel. Das Produkt darf nur entsprechend den Verwendungsvorgaben des Etiketts und des Technischen Merkblattes angewandt werden  
Für alle Beschichtungsarbeiten ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund notwendig  
Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Untergrund: +5°C  
Ursachen für Schimmelbefall feststellen und beseitigen  
Vorhandenen Schimmelbefall durch Nassreinigung und ggf. Schimmelentferner beseitigen und gut trocknen lassen  
Zwei unverdünnte Anstriche erhöhen die Schimmelresistenz der Farbe  
Trocknung: Oberflächentrocken nach ca. 2 Std., überstreichbar nach ca. 6 Std., belastbar nach 3-5 Tagen, bei niedrigen Temperaturen längere Trockenzeiten beachten

### Hinweise

\*Enthält den bioziden Wirkstoff Octylisothiazolinon zum Schutz des Films vor dem Befall durch Schimmel. Das Produkt darf nur entsprechend den Verwendungsvorgaben des Etiketts und des Technischen Merkblattes angewandt werden  
Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!  
Vor Gebrauch gut aufrühren!

### Arbeitsgeräte / Reinigung

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser  
Verarbeitung mit Rolle und Pinsel

### Lagerung / Haltbarkeit

Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

### GISCODE

BSW50

### Entsorgungshinweis

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

### VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

### Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise



#### Achtung

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352B BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501A Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht

einatmen.

---

Sicherheitshinweise /  
Gefahrenhinweise