



Ultra-Deckfarbe

- für Wände und Decken im Innenbereich
- hoch deckende, atmungsaktive Innenwandfarbe



Verbrauch	Ca. 10 l/70 m ² . Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">■ Einsatzgebiete: Innen■ Für Flächen im Innenbereich wie Putze, Gipsputze und Gipskartonplatten. Für Raufaser- und Strukturtapeten
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Emissionsarm und hoch deckend■ Besitzt eine Nassabriebbeständigkeit Klasse III gem. DIN EN 13 300 (entspricht waschbeständig DIN 53 778)■ Besitzt eine Deckfähigkeit Klasse I gem. DIN EN 13 300 bei 7 m² pro Liter (entspricht 140–150 ml/m²)
Verarbeitung	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein, lose Teile entfernen Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund festigen Zum Rollen, Streichen oder Airless spritzen geeignet Nach ca. 2-3 Std. oberflächentrocken, nach ca. 6 Std. überstreichbar
Hinweise	Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!
Arbeitsgeräte / Reinigung	Pinsel, Farbrolle, Airless-Spritzgerät Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Lagerung / Haltbarkeit	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
Entsorgungshinweis	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Sicherheitshinweise	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	