



Peinture pour Radiateurs

- pour les supports en fer, en acier ou en fonte
- peinture spéciale thermorésistante et à fort pouvoir couvrant



Consommation

Env. 125 ml/m². Effectuer un test d'application sur l'objet pour déterminer la consommation exacte

Domaines d'utilisation

- Sur tous les radiateurs à eau chaude ainsi que d'autres supports solides à l'intérieur

Mise en œuvre

Appliquer uniquement lorsque le radiateur est froid
Les supports doivent être portants, propres, secs et exempts de graisse. Éliminer les particules qui se détachent
Nettoyer et poncer les peintures présentes
1 à 2 couches couvrantes selon besoin
Séchage : sec hors poussière après environ 4 heures, délai avant l'application de la couche suivante environ 24 heures, délai avant mise en service du radiateur 3 jours
Retirer toutes les traces de rouille, appliquer une couche de fond
Ne pas appliquer au-dessous de 15 °C

Important

Veillez à ce que le pot soit bien calé et attaché lors du transport car il ne doit pas se renverser !

Outillage / Nettoyage des outils

Pinceau
Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et un produit vaisselle

Stockage / Tenue en stock

Se conserve dans le pot d'origine fermé au frais, au sec et à l'abri du gel au moins 1 an après la date d'achat.

Élimination

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Réglementation sur les produits biocides

Contient un produit biocide (agent de conservation au stockage) avec les agents biocides CMIT/MIT (3:1) pour protéger le contenu du conteneur contre une détérioration par des organismes microbiens (bactéries, levure etc.). Respecter impérativement les instructions de traitement!

Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants.
Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2 et une protection des yeux.
Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2.
Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en œuvre du produit.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre.
Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après utilisation.
Donner les emballages intégralement vidés au recyclage.
Élimination spéciale (vernis / peintures) des restes de produit liquide.

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/i): max. 140 g/l (2010).
Ce produit contient < 140 g/l COV.

Conseils de sécurité / Mentions de dangers

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro- 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Conseils de sécurité / Mentions de dangers