



## Peinture Ultra-Couvrante

- pour murs et plafonds intérieurs
- peinture respirante, très couvrante



### Consommation

10 litres pour 70 m<sup>2</sup> (pour une seule couche selon support)

### Domaines d'utilisation

- **Domaines d'utilisation : Intérieur**
- Pour des surfaces intérieures telles que des crépis, enduits de plâtre et plaques de plâtre. Pour papiers peints structurés et ingrains

### Propriétés

- Niveau d'émissions très faible et haut pouvoir couvrant
- Offre une résistance au frottement humide de la classe III de la norme européenne DIN EN 13 300 (correspondant à la classe lessivable selon la norme DIN 53 778)
- Offre un pouvoir couvrant de la classe I de la norme européenne DIN EN 13 300 pour 7 m<sup>2</sup> par litre (correspond 140-150 ml/m<sup>2</sup>)

### Mise en œuvre

Les supports doivent être portants, propres, secs et exempts de graisse. Eliminer les particules qui se détachent

Consolider les supports farinants et absorbants avec une couche de primaire

S'applique au rouleau, au pinceau ou au pulvérisateur airless

Sec en surface après env. 2-3 h, peut être peint après env. 6 h

### Important

Veillez à ce que le pot soit bien calé et attaché lors du transport car il ne doit pas se renverser !

### Outillage / Nettoyage des outils

Pinceau, rouleau à peinture, pulvérisateur sans air

Nettoyer les outils à l'eau et au savon immédiatement après leur utilisation

### Stockage / Tenue en stock

Se conserve dans le pot d'origine fermé au frais, au sec et à l'abri du gel au moins 1 an après la date d'achat.

### Elimination

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

### Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants.

Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2 et une protection des yeux.

Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2.

Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en œuvre du produit.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre.

Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après utilisation.

Donner les emballages intégralement vidés au recyclage.

Elimination spéciale (vernis / peintures) des restes de produit liquide.

### COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/a): max. 30 g/l (2010).

Ce produit contient < 1 g/l COV.

### Conseils de sécurité / Mentions de dangers

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

### Conseils de sécurité / Mentions de dangers