



Fassaden-Farbe

- für Putz, Mauerwerk, Beton etc.
- atmungsaktive, wetterbeständige Schutzfarbe



Verbrauch	Ca. 1 l/3 m ² . Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">■ Universell einsetzbar als Erstanstrich auf mineralischen Untergründen (wie Mauerwerk, Beton, Putz)■ Zusätzlich als Erneuerungsanstrich auf festen Kunststoff-Dispersionsanstrichen und Kunstharzputzen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Besitzt eine Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 gem. DIN EN 13 300 und eine Deckfähigkeit Klasse 3 gem. DIN EN 13 300 bei 5 m² pro Liter
Verarbeitung	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund festigen Die Farbe langsam kreuzweise auftragen, um einen gleichmäßig deckenden Anstrich zu erhalten Deckanstrich unverdünnt auftragen Nicht zu viel Farbe mit der Rolle aufnehmen Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten Trocknung (unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit): Oberflächentrocken nach ca. 2 Std., überstreichbar nach ca. 6 Std.</p>
Hinweise	Bei der Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!
Arbeitsgeräte / Reinigung	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser Pinsel, Farbrolle, Airless-Spritzgerät
Lagerung / Haltbarkeit	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar Behälter dicht geschlossen halten, aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern
GISCODE	GIS-Code: BSW 20
Entsorgungshinweis	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Sicherheitshinweise	<p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.</p>
VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): max. 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Enthält. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.,
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	

