



Peinture de Façade

- pour crépi, maçonnerie, béton, etc.
- peinture de protection respirante et résistante aux intempéries



Consommation

1 l suffit pour environ 3 m² (en fonction de la nature du support)

Domaines d'utilisation

- Utilisation universelle en couche d'apprêt sur supports minéraux (tels que maçonnerie, béton, enduit)
- Ainsi qu'en couche de renouvellement sur peintures en dispersion adhérentes et enduits à base de résine synthétique

Propriétés

- Offre une résistance au frottement humide de la classe 3 de la norme européenne DIN EN 13 300 et un pouvoir couvrant de la classe 3 de la norme européenne DIN EN 13 300 pour 5 m² par litre

Mise en œuvre

Le support doit être propre, sec, portants et exempts de traces de graisse
Consolider les supports farinants et absorbants avec une couche de primaire
Appliquer la peinture en croisant lentement, pour obtenir une couche parfaitement couvrante
Ne pas diluer la couche couvrante
Ne pas déposer trop de peinture au rouleau
Ne pas mettre en œuvre à une température de l'air et de la surface inférieure à +5 °C
Sèche en surface au bout de 2 heures, peut être peinte ou enduite au bout de 6 heures environ (dans des conditions normales, dépend de la nature du support)

Important

Toujours respecter les mesures de protection habituelles même pour utiliser des peintures et des vernis à faible teneur en substances toxiques
Veillez à ce que le pot soit bien calé et attaché lors du transport car il ne doit pas se renverser !

Outillage / Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau chaude immédiatement après leur utilisation
Pinceau, rouleau à peinture, pulvérisateur sans air

Stockage / Tenue en stock

Se conserve dans le pot d'origine fermé au frais, au sec et à l'abri du gel au moins 1 an après la date d'achat.
Conserver le pot fermé hermétiquement, le ranger bien droit pour éviter toute fuite

Élimination

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants.
Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2 et une protection des yeux.
Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2.
Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en œuvre du produit.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre.
Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après utilisation.
Donner les emballages intégralement vidés au recyclage.
Élimination spéciale (vernis / peintures) des restes de produit liquide.

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/c): max. 40 g/l (2010). Ce produit contient < 1 g/l COV

Conseils de sécurité / Mentions de dangers

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one Contient. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.,

Conseils de sécurité / Mentions de dangers

