



## Vernice per Facciate

- per intonaco, muratura, calcestruzzo, ecc.
- vernice protettiva resistente alle intemperie, traspirante



### Consumo

Ca. 1 l/3 m<sup>2</sup>. Rilevare il consumo esatto con una mano di prova sull'oggetto

### Campi di impiego

- Uso universale come prima mano di vernice su fondi minerali (come muratura, cemento, intonaco)
- Adatta inoltre come nuova verniciatura su vernici a dispersione plastiche e intonaci in resina sintetica

### Caratteristiche

- È dotato di una resistenza all'abrasione ad umido di classe 3 ai sensi della DIN EN 13 300 e di una capacità coprente di classe 3 ai sensi della DIN EN 13 300 con 5 m<sup>2</sup> a litro

### Applicazione

Il fondo deve essere pulito, asciutto, resistente e privo di grassi  
Rinforzare fondi sabbiosi e assorbenti con una mano di fondo  
Applicare lentamente a croce la vernice per ottenere uno strato coprente omogeneo  
Applicare la vernice coprente non diluita  
Non prendere troppa vernice con il rullo  
Non lavorare sotto una temperatura dell'aria e dell'oggetto di +5°C  
Asciugatura (a condizioni normali, a seconda delle proprietà del fondo): superficie asciutta dopo ca. 2 ore, verniciabile dopo ca. 6 ore

### Note

Anche in caso di utilizzo di colori e vernici poco inquinanti, osservare le comuni misure protettive.  
Fissare il recipiente durante il trasporto, per impedire che si capovolga e il contenuto fuoriesca!

### Attrezzatura / Pulizia

Pulire gli utensili con acqua calda subito dopo l'uso  
Pennello, rullo per vernici, apparecchio a spruzzo airless.

### Immagazzinamento / Conservabilità

La vernice può essere conservata per almeno 1 anno dalla data di acquisto conservandola nella confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo  
Tenere il recipiente ben chiuso, conservare in verticale per evitare un'eventuale fuoriuscita

### Istruzioni per lo smaltimento

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

### Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini.  
per l'applicazione a spruzzo utilizzare una maschera con filtro combinato A2/P2.  
Durante la carteggiatura utilizzare una maschera con filtro antipolvere P2.  
Durante la lavorazione e l'essiccazione assicurare una ventilazione sufficiente.  
Evitare di mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto.  
In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e accuratamente con acqua.  
Non far pervenire nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno.  
Immediatamente dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua e sapone.  
Conferire per il riciclaggio solo le confezioni completamente svuotate.  
Conferire le rimanenze di prodotto liquido ad un centro autorizzato per la raccolta di vernici.

### Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/c): max. 40 g/l (2010). Il prodotto contiene < 1 g/l di COV

### Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

### Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo