



# Peinture blanche

- Excellent pouvoir couvrant
- S'applique parfaitement bien
- Pour un confort intérieur optimal
- Respirante et très couvrante



## Propriétés :



- La peinture blanche **BAUFIX** est une peinture respirante et très couvrante
- La peinture blanche **BAUFIX** offre une résistance au frottement humide de la classe III de la norme européenne DIN EN 13 300 et un pouvoir couvrant de la classe II de la norme européenne DIN EN 13 300 pour 7 m<sup>2</sup> par litre
- La peinture blanche **BAUFIX** est mate, avec un degré de blanc élevé

## Application en intérieur :



- La peinture blanche **BAUFIX** est une peinture en dispersion de qualité, pour l'intérieur, pour murs et plafonds, pour toutes les pièces d'habitation. Crée une ambiance intérieure agréable.
- Facile à appliquer, perméable à la vapeur d'eau, haut pouvoir couvrant.
- Convient pour les supports minéraux (par exemple maçonnerie, béton, enduits) et sur les plaques de construction, les papiers peints et les anciennes peintures en dispersion.

## Application :

- Les supports doivent être portants, propres, secs et exempts de graisse. Éliminer les particules qui se détachent.
- Lessiver les peintures à la colle et les supports farinants.
- Consolider les supports farinants et absorbants avec une couche de primaire.
- Diluer le primaire avec max. 10 % d'eau.
- Ne pas diluer la couche couvrante.
- Toujours bien mélanger avant utilisation !
- La peinture blanche **BAUFIX** s'applique au rouleau, au pinceau ou au pulvérisateur airless.
- Appliquer la peinture blanche **BAUFIX** sur le mur en procédant lentement et en croix pour obtenir une application homogène et couvrante.
- Ne pas appliquer si la température est inférieure à +5 °C.
- Se mélange avec les colorants et les couleurs pures (nous recommandons nos colorants et couleurs pures **BAUFIX**).
- Sèche en surface au bout de 2 ou 3 heures, peut être peinte ou enduite au bout de 6 heures environ (dans des conditions normales, dépend de la nature du support).

## Remarques :

- Veillez à ce que le pot soit bien calé et attaché lors de son transport
- Toujours respecter les mesures de protection habituelles même pour utiliser des peintures et des vernis à faible teneur en substances toxiques
- Pour plus d'informations, consultez la fiche technique actuelle sur [www.baufix-online.com](http://www.baufix-online.com)

## Outils et nettoyage :

- Brosse à badigeon, pinceau, brosse large, rouleau, pulvérisateur
- Nettoyer les outils de travail aussitôt après utilisation avec de l'eau chaude



# BAUFIX

MADE IN GERMANY



- Excellent pouvoir couvrant
- S'applique parfaitement bien
- Pour un confort intérieur optimal
- Respirante et très couvrante



Conditionnement : ■ Bidon ovale en plastique : 11 l

Teinte	Réf.
blanc	828511 / IAN 303419

Consommation : ■ 1 l pour 7 m<sup>2</sup> (en fonction du support)

Stockage :

- La peinture blanche **BAUFIX** peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé
- Conserver le pot fermé hermétiquement, le ranger bien droit pour éviter toute fuite

Conseils de sécurité :

- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas respirer les vapeurs/les aérosols
- Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2
- Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussières P2
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
- Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après l'utilisation du produit

Mise au rebut :

- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures
- Les résidus séchés peuvent être jetés avec les déchets de chantier et les vieilles peintures (durcies) ou dans les ordures ménagères
- N° de code de déchets AVV 080112

Composition :

- Liant (Dispersion éthylène-acétate de vinyle - copolymère), pigments, charges, eau, additifs (agents auxiliaires), Conservation (méthylisothiazolinone, benzisothiazolinone, Pyrithione de zinc)
- N° de téléphone du bureau de renseignements pour les allergiques à l'isothiazolinone : N° centre antipoison (voir encart)
- La fiche technique peut être réclamée au tél. 0049 6221 34210

Marquage :

- 1,2-Benzisothiazol-3(2H)one, 2- méthylisothiazol 3(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques.
- Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/a) : 30 g/l
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV
- Code produit : BSW20



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.